

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Соленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<http://kraftwell.nt-rt.ru> || [kwf@nt-rt.ru](mailto:kwf@nt-rt.ru)

## ЧЕТЫРЕХСТОЕЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

### KRW5.5WA



НАЗВАНИЕ **ПОДЪЕМНИК ЧЕТЫРЕХСТОЕЧНЫЙ Г/П 5500 КГ.  
ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СХОД-РАЗВАЛА**

#### Описание:

- Пневматическая разблокировка стопоров
- Электромеханическое устройство остановки в случае разрыва тросов.
- Перепускной клапан перегрузки.
- Механическое устройство контроля натяжения троса.
- Аварийный клапан опускания.
- Надежный гидравлический контур.
- Превосходная антикоррозионная защита.

#### Технические характеристики:

Упаковочные размеры	5900/600/800 Д/Ш/В, мм
Боковая загрузка	да
Вес брутто	1750 кг.
Кол-во мест	1 шт.
Категория	Четырехстоечные
Цвет	серый
Ширина	3276 мм.
Высота	2252 мм.
Мощность	3 кВт
Г/п	5500 кг.
Воздух	6 бар
Тип	гидравлический
Упр. стопорами	пневмо
Платформы	для сх-развала
Второй уровень	нет
Люфт-детектор	нет
Время подъема/опускания	65 сек
Длина платформ до	5700 мм.
Клиренс	227 мм.
Подъем до	1900 мм.
Расст. между стойками	2916 мм.
Ширина платформ	508 мм.