

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://kraftwell.nt-rt.ru/> || kwf@nt-rt.ru

KRWFJ3

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Г/П 3000 КГ.



Подкатной гидравлический домкрат для профессионального использования на СТО и в шиномонтажных мастерских. Предназначен для подъема легковых автомобилей, внедорожников, а также легкого коммерческого транспорта. Оснащен одноплунжерным насосом и классическим приводом механизма опускания типа «звездочка» для снижения стоимости. Для быстрого подвода опорной площадки к кузову автомобиля используется педаль. В гидравлической схеме предусмотрен клапан защиты от перегрузки для предотвращения выхода насоса из строя, в случае приложения нагрузки, превышающей номинальную грузоподъемность. Конструкция домкрата спроектирована таким образом, чтобы обеспечить максимальную устойчивость и маневренность на любой твердой поверхности. Для защиты автомобиля от повреждений, домкрат оснащен резиновой накладкой на опорной площадке. Отличительной особенностью домкратов KraftWell является наличие ремкомплекта для насоса в стандартной комплектации.

Особенности:

- Диапазон высоты подъема – от 135 до 495 мм
- Усиленная конструкция из высококачественных материалов
- Одноплунжерный насос
- Педаль быстрого подвода опорной площадки
- Классический привод механизма опускания типа «звездочка»
- Предохранительный клапан защиты от перегрузки
- Устойчивый и маневренный
- Резиновая накладка на опорную площадку
- Ремкомплект насоса в стандартной комплектации
- Гарантия 12 месяцев

Домкраты подкатные для внедорожников: особенности, назначение, преимущества

В шиномонтажных и автомастерских часто используются домкраты подкатные для обслуживания внедорожников и кроссоверов. Также их можно использовать и в личных целях, например для осмотра и небольшого ремонта автомобиля в своем гараже.

Основное назначение этого домкрата – подъем кузова автомобиля на определенную высоту, для того чтобы максимально расширить мастеру доступ ко всем его элементам и системам.

В данном случае домкрат имеет максимальную грузоподъемность 3 тонны, что делает его универсальным для работы с легковым транспортом.

Описание работы подкатных домкратов для джипов

Силовая часть домкрата – гидроцилиндр. Его приводят в действие с помощью поршневого насоса. Сам домкрат приводится в действие при помощи приводного рычага.

Для опускания груза нужно открыть перепускной клапан домкрата.

Домкрат предназначен только для подъема груза – удерживать его должны специальные приспособления (страховочные стойки). Также для безопасной работы с домкратом необходимы подкатные башмаки, которые помогут зафиксировать домкрат в определенном положении.

Использовать домкраты данного вида можно только на ровной твердой поверхности. В противном случае его колеса могут увязнуть в рыхлом грунте, либо их вращение будет затруднено.

Технические характеристики:

Упаковочные размеры	690/385/200 Д/Ш/В, мм
Вес брутто	31 кг.
Кол-во мест	1 шт.
Категория	Домкраты подкатные
Цвет	серый
Вес	28 кг.
Г/п	3000 кг.
Тип	подкатной
Привод	ручной
Подъем до	495 мм.
Подъем от	135 мм.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://kraftwell.nt-rt.ru/> || kwf@nt-rt.ru