

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://kraftwell.nt-rt.ru/> || kwf@nt-rt.ru

КRWEB2

КРОСС-БАЛКА ДЛЯ ВЫВЕШИВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ Г/П 500 КГ., ДЛИНА 1800 ММ.



Кросс-балка для вывешивания двигателя – незаменимый инструмент при проведении ремонтных работ, где не требуется полное извлечение двигателя из моторного отсека, например, при замене опорных подушек двигателя. Регулируемое расстояние между опорами балки (максимальное 1800 мм), позволяет точно установить ее на автомобиль. Высота подъема двигателя регулируется двумя резьбовыми шпильками с удобными рукоятками, исключая использование гаечных ключей. Балка выполнена из высококачественной стали, способной выдержать большие нагрузки.

Особенности:

- Регулировка расстояния между опорами
- Резиновые накладки на опорах для защиты автомобиля от повреждений
- Две резьбовых шпильки с удобными рукоятками для регулировки высоты подъема

Технические характеристики:

Упаковочные размеры	1820/180/85 Д/Ш/В, мм
Вес брутто	16 кг.
Кол-во мест	1 шт.
Категория	Кантователи и держатели двигател
Цвет	серый
Длина	1800 мм.
Г/п	500 кг.